

## **RENAULT MASTER**

# DREISEITENKIPPER + BOX von Heinz Schutz GmbH

Farbe: Mineral-Weiß 3.030 mm Innenlänge: Innenbreite: 2.030 mm Leistung: 110 kw (150 PS) Innenhöhe: 400 mm Kraftstoffart:: Diesel Antriebsart: Fahrzeuglänge: 6.580 mm Vorderradantrieb 6-Gang manuell Getriebe: Fahrzeugbreite: 2.100 mm Schadstoffklasse: **EURO VI-E** Fahrzeughöhe: 2.540 mm Umweltplakette:: grün Fahrzeugleergewicht: 2.700 kg

zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 800 kg







# Fahrzeug:

• Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

# Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- · Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- · Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistenz (ISA)
- Lichtsensor
- · Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- · offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Zentralverrieglung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

### Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 2
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
  - Schnittstelle f
    ür Aufbauten
- Anhängekupplung
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Ganzjahresreifen
- Induktives Laden für Smartphones
- Mobiles Büro-Paket
  - Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro

- Easy-Life Schubfach
- o Geschlossene Ablagefläche im Armaturenbrett
- Ohne Einparkhilfe hinten
- Paket Navigation und manuelle Klimaanlage
  - Klimaanlage manuell
  - Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
  - Kältemittel
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger vorne
- Sichtpaket
  - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
  - Licht- und Regensensor
  - Fernlichtassistent
- · Verkleidung der Kabinenrückwand
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

### Ausstattung Schutz Dreiseitenkipper Typ DK 62 mit Materialbox

### Unterbau:

- 2 stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt

### Oberbau:

- Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung
- Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt
- 4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung

#### Boden:

- Einteiliger 3 mm Stahlblech-Boden
- Außenrahmen verbolzt
- Boden komplett feuerverzinkt

# Hydraulik:

- Starkes Elektrohydraulikaggregat mit Öltank im Unterbau montiert.
- Anschluss an die Fahrzeugbatterie.
- Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung und automatischer Endabschaltung.

### Stirnwand:

Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante | Höhe 400 mm

### Seitenwände:

- Aluprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt | Höhe 400 mm

#### **Heckwand:**

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss zusätzlich pendelbar gelagert | Höhe 400 mm
- Bordwandabweiser
- Heckaufstieg, klappbar nach DIN

## Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

Zurroesen nach DIN EN 12640 im Außenrahmen versenkt montiert

### Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe

# Kotflügel:

- je Seite ein Kunststoffkotflügel
- Schmutzfänger hinten

### **Schutz Toolbox:**

- 1 Schutz Toolbox zwischen Fahrerhaus und Aufbau montiert
- L x B x H ca. 800 x 2.100 x 1500
- Wände und Dach aus Leichtbau-Sandwichplatten
- komplette Einfassung mit Aluprofilen, dadurch sehr hohe Stabilität
- Hybridboden aus Leichtbau- und wasserfester Siebdruckplatte
- Mitteltrennwand im Bereich der Böden, unten Durchlade 300 mm
- 1 fester Einlegeboden über Durchlade
- 2 Böden höhenverstellbar je Seite
- Materialkastenunterrahmen ebenfalls aus Winkelprofil
- Links und rechts je ein Aluminiumrollo montiert | abschließbar
- Lackierung Vorder- und Rückseite in Fahrzeugfarbe

## **LED-Innenbeleuchtung Toolbox:**

- Lieferung einer LED-Innenbeleuchtung
- links und rechts in der Toolbox.
- · Aktivierung über Kontaktschalter am Rollo.

# Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:

- Breite entsprechend Aufbaubreite
- Aus stabilem Vierkantrohr geschweißt
- Oben mit Leiterzapfen
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm
- Gitter komplett feuerverzinkt
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg)

### Netzhaken:

• Netzhaken an den seitlichen und hinteren Bordwänden

## **TÜV-Abnahme**

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | E-Mail: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de